



## Bedienungsschritte

### Aufheizphase

- Die Anlage benötigt eine Aufheizzeit von ca. 1 Stunde, bevor der Waschvorgang begonnen werden kann.

### Waschvorgang

- Nach Erreichen der Betriebstemperatur kann der Waschprozess gestartet werden.
- Während des Betriebs erfolgt eine gründliche Reinigung der Rähmchen.

### Nach dem Waschvorgang

- Anlage ausschalten.
- Etwa 3 Liter Wasser aus dem Waschbecken ablassen.
- Nach ca. 15 Minuten die Anlage kurz einschalten, damit sich die Schläuche nach oben hin frei spülen.
- Darauf achten, dass der Wasserstand unterhalb des Rücklaufniveaus bleibt, um ein Zurückfließen von Schmutz zu verhindern.

## Reinigung und Pflege

- Nach dem Abkühlen (mindestens 24 Stunden) das kalte Wasser vollständig ablaufen lassen.
- Auf der Oberfläche bildet sich ein Rand mit Pollenschlamm und Schmutz, der manuell entfernt werden sollte.
- Das restliche Wasser im unteren Bereich ist meist sauber und kann abgelassen werden.
- Anschließend den Innenraum und die Schläuche mit einem Wasserschlauch reinigen.
- Vor längeren Stillstandszeiten (z. B. Sommerpause):
  - Mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger gründlich ausspülen oder
  - Eine Reinigung mit 3 %iger Natronlauge durchführen und mit einer Scheuerbürste nachreinigen.





## Sicherheits- und Warnhinweise

- Nicht mit heißem Wasser im Betrieb entleeren.
- Heiße Flüssigkeiten können Schmutzablagerungen („Schmierfilm“) an den Wänden verursachen.
- Nur im abgekühlten Zustand entleeren.
- Dadurch wird das Absetzen von Rückständen vermieden.
- Bei der Verwendung von Natronlauge sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

## Wartungsintervalle & Hinweise

- Regelmäßige Kontrolle der Schläuche auf Durchfluss und Sauberkeit.
- Nach jedem Reinigungsvorgang kurze Spülphase zur Entfernung von Rückständen.
- Vor längeren Stillstandszeiten (z. B. Winterlagerung) eine gründliche Innenreinigung durchführen.
- Anlage stets trocken und sauber lagern.

