



Produktdatenblatt für Biene+ Beutenschutzlasur

2 in 1 Schutzlasur für Bienenbeuten



Gebindegröße: 400ml Honigglas

Produkttyp: Wasserbasierte Beutenschutzlasur

Abfüller: the honey factory

August-Bebel-Straße 10, 09337 Hohenstein-Ernstthal



1. Produktbeschreibung

Mit der Biene+ Beutenschutzlasur erhalten Bienenstöcke einen ganzheitlichen Wetter- und Witterungsschutz bei gleichzeitiger Erhaltung der natürlichen Holzstruktur. Die Lasur ist speziell für den Anstrich von Holzoberflächen im Imkereibereich entwickelt und vereint Schutzfunktion mit bienenverträglicher Formulierung.

2. Produkteigenschaften

Eigenschaften

Schnelltrocknend

Unbrennbar

Tropfhemmend

Offenporig

Bienenverträglich

Langfristige Imprägnierung

UV-Schutz

Beschreibung

Ermöglicht schnelle Verarbeitung

Nicht brennbares Produkt

Erleichtert sauberes Auftragen

Erhält Holzatmung

Schädigt Bienen nicht in ihrem Verhalten

Dauerhafter Schutz

Integrierter UV-Schutz

3. Inhaltsstoffe und Zusammensetzung

Bestandteile: Native ungesättigte Pflanzenöle, modifiziertes Alkydharz, Eisenoxide, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Konservierungsmittel: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)



4. Technische Daten

Parameter

Wert

VOC-Produktkategorie

Kategorie f (Typ Wb)

VOC-Grenzwert

130 g/l

VOC-Ist-Gehalt

< 2 g/l (max. 2 g/l)

Verarbeitungstemperatur

ab +5°C

5. Anwendungshinweise

5.1 Untergrundvorbereitung

Das zu behandelnde Holz muss trocken und sauber sein.

5.2 Auftragung

Vor Gebrauch schütteln!

Der Auftrag der Lasur kann mit Pinsel, Rolle oder Schwamm erfolgen. Je nach gewünschter Farbintensität und Witterungsschutzanspruch empfiehlt sich ein ein- bis zweifacher Schutzanstrich. Für den ganzheitlichen Witterungsschutz genügt je nach Farbintensität bereits 1 Anstrich.

6. Sicherheits- und Gefahrenhinweise

6.1 Allergiehinweis (EUH208)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informationen für Allergiker unter Tel.: 0202/75890771

6.2 Sicherheitshinweise

- P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung/Etikett bereithalten
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen / Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- P103: Vor Gebrauch Etikett lesen
- P280: Schutzhandschuhe tragen
- P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden
- P501: Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen



7. Verhaltensregeln bei der Verarbeitung

- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Spritznebel nicht einatmen
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Essen, Trinken & Rauchen während des Gebrauchs der Lasur vermeiden
- Bei Berührung mit Augen oder Haut gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen
- Reinigung der benutzten Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser & Seife
- Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten

8. Umwelt und Entsorgung

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlack abgeben
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

9. Lagerung

Vor Frost schützen! Das Produkt ist frostempfindlich und muss entsprechend gelagert werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.